

**GEDA®**

ORIGINAL

# GEDA® MAXI 120 S MAXI 150 S

## Wciągarka linowa do rusztowań

| Nr.kat | Nazwa   | Waga kg |
|--------|---|---------|
|        | <b>GEDA® MAXI 120 S<br/>(bez wysięgnika obrotowego)</b>   |         |
|        | <b>Udźwig 120 kg</b><br>0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz<br>2 prędkości podnoszenia 20/60 m/min<br>Rozłączalne sterowanie z kablem 10m i wyłącznikiem bezpieczeństwa<br>Jednostka z liną 51m, z ciężarkiem przeciwskrętnym i hakiem       |         |
| 01297  | Jednostka z liną 51m, z ciężarkiem przeciwskrętnym i hakiem   | 60      |
| 01298  | Jednostka z liną 81m, z ciężarkiem przeciwskrętnym i hakiem   | 65      |
|        | <b>GEDA® MAXI 150 S<br/>(bez wysięgnika obrotowego)</b>   |         |
|        | <b>Udźwig 150 kg</b><br>0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz<br>2 prędkości podnoszenia 15/45 m/min<br>Rozłączalny pilot sterowania z kablem 10m i wyłącznikiem bezpieczeństwa<br>Jednostka z liną 51m, z ciężarkiem przeciwskrętnym i hakiem |         |
| 01286  | Jednostka z liną 51m, z ciężarkiem przeciwskrętnym i hakiem   | 60      |
| 01287  | Jednostka z liną 81m, z ciężarkiem przeciwskrętnym i hakiem   | 65      |
| 01267  | <b>Wysięgnik obrotowy uniwersalny</b><br>(składa się z 5711 i 29497)  | 24,6    |
| 05711  | Wysięgnik obrotowy (Mini 60)  | 11,7    |
| 29497  | Uchwyt wysięgnika (do zamocowania na dowolnej wysokości rusztowania)  | 12,9    |
|        | <b>Uchwyty ładunkowe</b>  | 0,5     |
| 01408  | <b>Hak</b> do elementów rusztowań   | 0,1     |
| 03066  | <b>Stropiki stalowe</b> 5 mm Ø, długość 35 cm (do podwieszenia większej ilości haków)   | 0,1     |
| 01432  | <b>Zawiesie parciane</b> 1,5 m (do transportu np. pomostów itp.)  | 0,5     |
| 01827  | <b>Uchwyt hakowy</b> dla 5 sztuk  | 2,3     |
| 01810  | <b>Uchwyt kubłowy</b> dla 2 wiader (owalne lub okrągłe)   | 4,4     |
| 01811  | <b>Uchwyt kubłowy</b> dla 4 wiader (owalne lub okrągłe)   | 9       |
| 01812  | <b>Zawiesie na wiadra</b> dla 4 sztuk   | 4       |
| 01814  | <b>Pojemnik przechyłny</b> 65 l   | 16      |
| 01815  | <b>Silos na zaprawę</b> 65 l  | 23      |
| 01816  | <b>Kosz na kamienie</b> 62x32x50 cm z paletą  | 21      |
| 01817  | <b>Zawiesie łańcuchowe</b> dla taczek   | 4       |
| 01819  | <b>Uchwyt do płyt</b> przestawny do 125 cm wys.   | 24      |
| 01820  | <b>Kosz transportowy</b> 92x57x44 cm z paletą (bez szkicu)  | 38      |
|        | <b>Wyposażenie dodatkowe</b>  |         |
| 01206  | <b>Zabezpieczenie miejsca załadunku „Simple”</b>  | 29      |
| 10970  | <b>Pilot</b> z kablem 10m i wyłącznikiem bezpieczeństwa.  | 2,6     |
| 01433  | <b>Pilot</b> z kablem 30m i wyłącznikiem bezpieczeństwa.  | 7       |
| 01434  | <b>Pilot</b> z kablem 50m i wyłącznikiem bezpieczeństwa.  | 13      |
| 01409  | <b>Tuleja pośrednia</b> (do zamocowania wysięgnika na ramach rusztowań bez czopów górnych)  | 0,6     |
| 01429  | <b>Kłódka zabezpieczająca</b> (kablak kłódki obejmuje rurę pionową rusztowania)   | 1,1     |
| 02823  | <b>Skrzynka rozdzielcza</b> - mała  | 8       |
| 02824  | <b>Bęben z kablem zasilającym 33 m</b> , 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (wymagalny przekrój kabla zasilającego)  | 8       |
| 10733  | <b>Linka stalowa</b> 51 m, 4,5 mm   | 4,5     |
| 10736  | <b>Linka stalowa</b> 81 m, 4,5 mm   | 6,3     |

